

DEPÓSITOS

Modelos OPTS-M



Depósitos de acumulação horizontal de dupla camisa para Kit de termossifão. Fabricados em aço com revestimento em esmalte vitrificado. Revestimento exterior em chapa de aço sujeita a pintura electrostática de grande resistência a agentes agressores. Isolamento: PU de 40 kg/m³, com 38 mm. Pressão máxima trabalho circuito primário: 2,5 bar. Pressão máxima trabalho circuito secundário: 10 bar.

Artigo	Código	Preço s/ IVA
OPTS 150K Cap: 150 L; Dim: L 1110; ø 580 mm; peso (vazio): 66 kg	5 500 402	
OPTS 200K Cap: 200 L; Dim: L 1250; ø 580 mm; peso (vazio): 81 kg	5 500 303	
OPTS 300K Cap: 300 L; Dim: L 1900; ø 580 mm; peso (vazio): 115 kg	5 500 304	

Modelos OPSS Exterior em vinil



Depósitos acumulador de simples serpentina. Fabricados em aço com revestimento em esmalte vitrificado a alta temperatura para prevenir a corrosão. Protecção catódica por ânodo de magnésio. Revestimento exterior em vinil. Isolamento: PU de 52 kg/m³, com 50 mm.

Artigo	Código	Preço s/ IVA
OPSS-150KSC Cap: 150 L; Dim: L 1080; ø 560 mm, peso: 60,5 kg	5 501 201	
OPSS-200KSC Cap: 200 L; Dim: L 1380; ø 560 mm, peso: 68kg	5 501 202	
OPSS-300KSC Cap: 300 L; Dim: L 1580; ø 600 mm, peso: 110 kg	5 501 203	
OPSS-500KSC Cap: 500 L; Dim: L 1580; ø 750 mm, peso: 171 kg	5 501 204	

Modelos OPDS Exterior em vinil



Depósitos acumulador de dupla serpentina. Fabricados em aço com revestimento em esmalte vitrificado a alta temperatura para prevenir a corrosão. Protecção catódica por ânodo de magnésio. Revestimento exterior em vinil. Isolamento: PU de 52 kg/m³, com 50 mm. Pressão de operação: 10 bar

Artigo	Código	Preço s/ IVA
OPDS-150KVC Cap: 150 L; Dim: L 1080; ø 560 mm, peso:	5 502 101	
OPDS-200KVC Cap: 200 L; Dim: L 1380; ø 560 mm, peso:	5 502 102	
OPDS-300KVC Cap: 300 L; Dim: L 1580; ø 600 mm, peso:	5 502 103	
OPDS-500KVC Cap: 500 L; Dim: L 1580; ø 750 mm, peso:	5 502 104	

Modelos OPAC



Depósitos acumulador, tanques. Fabricados em aço com revestimento em esmalte vitrificado com duas demãos. Protecção catódica por ânodo de magnésio. Revestimento exterior chapa de aço (200 a 600 l) e em vinil (800 e 1000 l). Isolamento: PU de 40 kg/m³, com 50 mm. Espuma de 80 mm (800 e 1000 L)

Artigo	Código	Preço s/ IVA
OPAC-500KVC Cap: 500 L; Dim: L 1580; ø 840 mm, peso: 84,5 kg	5 503 101	
OPAC-750KVC Cap: 750 L; Dim: L 1820; ø 750 mm, peso: 117 kg	5 503 102	
OPAC-1000KVC Cap: 1000 L; Dim: L 2070; ø 1010 mm, peso: 132,8 kg	5 503 103	
OPAC-1500KVC Cap: 1500 L; Dim: L 1970; ø 1300 mm, peso: 267 kg	5 503 104	
OPAC-2000KVC Cap: 2000 L; Dim: L 1970; ø 1400 mm, peso: 302,2 kg	5 503 105	